



Technische Daten

	Tonnage	t	30	60	80	100	150	200	250	300
A	Höhe ca.	mm	1500	1800	2000	2000	2050	2150	2150	2250
B	Länge ca.	mm	1000	1000	1220	1300	1420	1560	1600	1650
C	Tiefe ca.	mm	240	320	380	400	480	520	550	580
DXE	Lichte Länge ca.	mm	900x200	900x280	900x320	1000x350	1000x420	1100x450	1100x480	1100x500
F	Lichte Höhe ca.	mm	700	700	700	800	800	850	850	850
Hub	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Zylinder	mm	150	190	200	220	280	300	350	380	380
Hub Ø	mm	85	90	115	115	120	135	150	180	180
Pumpe	l	4	8	9	12	16	22	24	36	36
Motorleistung	kW	2,2	3	3	3	5,5	7,5	10,0	11	11
Eingang	mm/s	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Unterdruck	mm/s	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Rückwärts	mm/s	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Gewicht	kg	850	950	1350	1450	1720	1950	2750	3850	
Betriebsspannung	V/Hz									400/50Hz

Anwendungen

- Die Montage von Laborgeräten
- Die Montage und Demontage in Entwässerungstechnik
- Die Entwicklung, Fertigung und Montage von Metall- und Blechverarbeitung, präzise Industrie- und Maschinenbauteile,
- Die Produktion von Medizinischen Geräten
- Die Herstellung von Kugellagern
- Eingesetzt für Rohrsysteme, Vorwandtechnik, Spültechnik, Entwässerung und Abscheidetechnik.
- Eingesetzt in der Metall- und Blechverarbeitung Industrie- und Maschinenbauteile, Produkte aus Blech und komplexe Stahlkonstruktionen.

Referenzen:

- Krampe GmbH & Co. KG
- Kurt Schäfer Maschinenbau GmbH